

Contamonete STD 10



Contamonete
piccola, veloce, facile da usare



sitrade italia
sistemi trattamento denaro



**Contamonete
rapida e sicura**



sitrade italia
sistemi trattamento denaro

Sitrade Italia S.p.A.
Direzione generale

20154 Milano • Via Cenisio, 50
Tel. 02.34531053 • Fax 02.3490072

Filiali

20155 Milano • Via Aosta, 2
Tel. 02.34531053 • Fax 02.34934835

35128 Padova • Via Pellizzo, 39
Tel. 049.775148 • Fax 049.772827

37100 Verona • Via Santa Teresa, 3
Tel. 045.581548 • Fax 045.581033

40128 Bologna • Via Stalingrado, 31
Tel. 051.371094 • Fax 051.371350

50127 Firenze • Via Campani, 26
Tel. 055.4361968 • Fax 055.412163

00173 Roma • Via Tuscolana, 1381/A
Tel. 06.7232050 • Fax 06.7235228

70124 Bari • Via Gorjux, 15
Tel. 080.5428023 • Fax 080.5428021

90144 Palermo • Via V. Alfieri, 47
Tel. 091.6255084 • Fax 091.6250705

Show room

20129 Milano • Via Pindemonte, 2
Tel. 02.796965 • Fax 02.796896

00173 Roma • Via Tuscolana, 1381/A
Tel. 06.7232050 • Fax 06.7235228

Contamonete STD 10

Piccola e veloce

Nonostante le ridotte dimensioni, la contamonete STD 10 dispone di un alimentatore capace di 2500 monete e conta ad una velocità superiore alle 2000 monete/minuto. Le monete di diametro inferiore alla moneta in lavorazione vengono deviate nell'apposito contenitore di reject mentre il dispositivo di "automatic reverse removing jammed" provvede allo sblocco automatico in caso di monete difettose o non conformi riducendo gli interventi manuali da parte dell'operatore e consentendo di svolgere alla massima velocità le operazioni di conteggio e/o confezionamento sacchetti e/o mini-tube.

La regolazione del diametro universale passo-passo ne consente l'utilizzo sia con le Lire che con gli Euro.

Specifiche tecniche

Velocità di conteggio:

superiore a 2000 monete/minuto

Capacità di alimentatore:

circa 2500 monete

Monete accettabili:

Diametri da 15 a 35 mm

Spessori da 1 a 3,5 mm

Alimentazione:

220 Volt 50 Hz - 110 Volt 60 Hz

Consumo:

45 Watt

Dimensioni:

260 (L) x 350 (P) x 200 (A) mm

Peso:

8,5 kg

Certificazione di conformità CE

Facile da usare

È possibile selezionare qualsiasi stop da 1 a 9.999.

Tutti i comandi e controlli sono concentrati su un unico pannello dotato di display a 6 cifre di facile ed intuitiva lettura, per i messaggi di funzionamento e per i risultati di conteggio.

Funzione memoria di accumulo.



Particolare della tastiera

Particolare del vano carico



www.sitradeitalia.com
e.mail info@sitradeitalia.com