

Perfezionando l'arte e la scienza
delle contabanconote

Magner serie 75



La serie 75 offre la tecnologia, le prestazioni, e la produttività abituale di una **MAGNER**.

Con un'ampia gamma di caratteristiche ed opzioni la serie 75 è predisposta per soddisfare anche le esigenze più severe.

La serie 75, offre un elevato grado di controllo e riconoscimento delle banconote trattate ad alta velocità e con semplicità d'uso.



sitrade italia

sistemi trattamento denaro

Magner serie 75

Mod. 75 VUMSI



Perfezionando l'arte e la scienza delle contabanconote



sitrade italia
sistemi trattamento denaro

DIREZIONE GENERALE:

20154 Milano • Via Cenisio, 50
Tel. 02.34531053 • Fax 02.3490072

FILIALI:

20155 Milano • Via Aosta, 2
Tel. 02.34531053 • Fax 02.34934835

35128 Padova • Via Pellizzo, 39
Tel. 049.775148 • Fax 049.772827

37100 Verona • Via Santa Teresa, 3
Tel. 045.581548 • Fax 045.581033

40128 Bologna • Via Stalingrado, 31
Tel. 051.371094 • Fax 051.371350

50127 Firenze • Via Campani, 26
Tel. 055.4361968 • Fax 055.412163

00173 Roma • Via Tuscolana, 1381/A
Tel. 06.7232050 • Fax 06.7235228

70124 Bari • Via Gorjux, 15
Tel. 080.5428023 • Fax 080.5428021

90144 Palermo • Via V. Alfieri, 47
Tel. 091.6255084 • Fax 091.6250705

PUNTO VENDITA E SHOW ROOM

20129 Milano • Via Pindemonte, 2
Tel. 02.796965 • 02.796896

Le contabanconote della serie 75 offrono prestazioni e produttività superiori alle normali applicazioni.

Si può scegliere tra modelli con batch variabile e differenti ed avanzati controlli di falso composti da due sensori magnetici a doppio livello di soglia magnetica, integrati con un sensore ultravioletto, o modelli con il controllo tridimensionale della banconota ed infine anche con sensori infrarossi.

Queste opzioni possono essere combinate in un unico modello, secondo esigenze.

Serie 75 gamma di modelli

Mod. 75 SM

Combinazione di controlli tridimensionale e magnetico.

Mod. 75 SUM

Combinazione di controlli tridimensionale, ultravioletto e magnetico.

Mod. 75 SUMI

Combinazione di controlli tridimensionale, ultravioletto, magnetico e infrarosso.

Mod. 75 VUMSI

Conteggio e valorizzazione delle banconote anche miste con combinazione di controlli tridimensionale, ultravioletto, magnetico e infrarosso.

Altre opzioni

Display esterno, interfaccia software, sistema gestione cassa

Specifiche Serie 75

Velocità di conteggio:

600, 1200, 1500 banconote per minuto (selezionabile)

Display: 3 indicatori LCD per il batch
4 indicatori LCD per il conteggio

Misura documenti:

da 50 x 90mm a 100 x 185mm

Capacità Hopper: 500 banconote

Capacità Stacker: 150 banconote

Preselezione: variabile da 1 a 999

Controllo errori:

Doppio, catena, metà, blocco (mod. base)
Falso dimensioni (opzionale)

Controllo falso (opzionale):

Doppio sensore magnetico, doppia soglia magnetica, ultravioletto
Inserimento automatico del controllo magnetico (opzionale)

Controllo dimensioni (opzionale):

Spessore, altezza, lunghezza

Meccanismo di alimentazione:

Frizione con rullo sfogliante

Selezione trasparenza:

Regolabile su 4 livelli

Dimensioni:

Altezza 225mm, Larghezza 280mm, Profondità 230mm

Peso: 7,03 Kg netti

Voltaggio: 120/230V AC, 50/60Hz (selezionabili)

Consumo: 70W

Limiti temperatura:

Operativa da 0°C a 40°C
Magazzino da -30°C a +85°C

Conessioni (opzionale): RJ45 per display esterno; RJ45 per interfaccia RS232

Certificazione di conformità CE

	75 SM	75 SUM	75 SUMI	75 VUMSI
Controllo tridimensionale	•	•	•	•
Controllo inchiostro magnetico	•	•	•	•
Controllo ultravioletto		•	•	•
Controllo infrarosso			•	•
Regolazione livello magnetico da tastiera	•	•	•	•
Conteggio e valorizzazione banconote miste				•