

Contabanconote serie 900

STD 900



Ottima qualità
Conteggio veloce e preciso
Eccellente verifica falso



sitrade italia
sistemi trattamento denaro

Contabanconote STD 900

Mod. STD 900 A



sitrade italia

sistemi trattamento denaro

Sitrade Italia S.p.A.

Direzione generale

20154 Milano • Via Cenisio, 50
Tel. 02.34531053 • Fax 02.3490072

Filiali

20155 Milano • Via Aosta, 2
Tel. 02.34531053 • Fax 02.34934835

35128 Padova • Via Pellizzo, 39
Tel. 049.775148 • Fax 049.772827

37100 Verona • Via Santa Teresa, 3
Tel. 045.581548 • Fax 045.581033

40128 Bologna • Via Stalingrado, 31
Tel. 051.371094 • Fax 051.371350

50127 Firenze • Via Campani, 26
Tel. 055.4361968 • Fax 055.412163

00173 Roma • Via Tuscolana, 1381/A
Tel. 06.7232050 • Fax 06.7235228

70124 Bari • Via Gorjux, 15
Tel. 080.5428023 • Fax 080.5428021

90144 Palermo • Via V. Alfieri, 47
Tel. 091.6255084 • Fax 091.6250705

Show room

20129 Milano • Via Pindemonte, 2
Tel. 02.796965 • Fax 02.796896

00173 Roma • Via Tuscolana, 1381/A
Tel. 06.7232050 • Fax 06.7235228

Contabanconote proveniente dal Sud-Est Asiatico emerge tra tutte e rappresenta un eccellente mix di qualità costruttive: scelta di componenti, design e funzioni. Veloce, silenziosa, disponibile in differenti versioni, consente di soddisfare qualsiasi esigenza.

Serie 900 gamma di modelli

Mod. 900

Versione base, economica ed affidabile.

Mod. 900 A

Versione dotata di controllo ultravioletto, magnetico e infrarosso.

Mod. 900 B

Versione dotata di controllo ultravioletto, magnetico, infrarosso e filo di sicurezza.

Caratteristiche principali

- Auto start e stop via tastiera.
- Sistema di autodiagnosi di facile comprensione.
- Codici di errore via display.
- Funzioni di addizione e totali.
- Regolazioni parametri su 8 livelli.
- Doppio sensore IR (solo mod. B).
- Sensore filo di sicurezza (solo mod. B)

Specifiche Serie 900

Velocità di conteggio (Mod. 900)

600/1000 banconote al minuto

Velocità di conteggio (Mod. 900 A e B)

600/1000/1600 banconote al minuto

Capacità Hopper

Fino a 500 banconote

Capacità Stacker

Fino a 200 banconote

Misura banconote

Da 50 x 100 mm a 100 x 185 mm

Spessore banconote

Da 0,06 mm a 0,12 mm

Capacità Batch

10-20-25-50-100 preselezionati
1 ÷ 999 selezionati su tastiera

Display

Batch a 3 cifre – conteggio a 4 cifre

Alimentazione e consumo

90-250 VAC – 50/60 Hz – 50 Watt

Dimensioni (L-P-A)

280 x 250 x 195 mm

Peso

7,5 Kg

Certificazione di conformità CE

	900	900 A	900 B
Controllo magnetico regolabile da tastiera		•	•
Controllo ultravioletto regolabile da tastiera		•	•
Controllo infrarosso regolabile da tastiera		•	•
Controllo filo di sicurezza (Metal Thread)			•